



Formator P2

Legenda:

- 1- **Cobertura:**
 - Camada de seixo (150mm)
 - Tela de impermeabilização
 - Isolamento térmico (120mm)
 - Barreira de vapor
 - Camada de forma / formação de pendente
 - Laje de betão armado
- 2- **Parede exterior:**
 - Parede de betão armado (200mm)
 - Isolamento térmico (80mm)
 - Reboco hidrófugo com acabamento estanhado, para pintar a tinta plástica na cor branca
- 3- **Pavimento interior:**
 - Soalho flutuante em carvalho
 - Telo de impermeabilização
 - Camada de enchimento em betonilha (50mm)
 - Camada de enchimento em leca com regularização em betonilha armada (60mm)
 - Telo impermeabilizante
 - Betonilha (20mm) com primário - Emulsão betuminosa tipo "Imperkolof do Imperium"
 - Laje de massame (150mm)
 - Brita compactada (150mm)
 - Terreno
- 4- **Pavimento do patio:**
 - Deck em PVC
 - Ripas em alumínio
 - Telo de polietileno
 - Cascalho
 - Terreno
- 5- **Pavimento do espaço público:**
 - Betão betuminoso
 - Brita compactada
 - Terreno
- 6- Muro em betão armado
- 7- Furação para drenagem
- 8- Grati galvanizado
- 9- Peltori em betão pré-fabricado
- 10- Junta de dilatação
- 11- **Parede de fundação:**
 - Manla geotéxtil
 - Painel drenante
 - Telo impermeabilizante vertical
 - Pilar de betão armado (200mm)
- 12- **Camada drenante:**
 - Manla geotéxtil
 - Camada de seixo
 - Geodreno
- 13- Sapata de betão armado